

Таблица 1. Варианты конфигураций машин рассматриваемых моделей

Модуль	Brotech Eurotech CDF 330/420	Brotech Eurotech CDFS 330/420	Brotech Eurotech SDF 330/420/520 PLUS-Smart	Orthotec SRFD	Orthotec DG330	Orthotec CPK	Orthotec DL	Rhyguan Top-2	RHYGUAN Top Plus-2	RHYGUAN Plus
Высечка, полуротация	Стандарт		ДА	Стандарт	ДА	НЕТ	Стандарт			
Высечка, ротация	Стандарт		ДА	НЕТ			Стандарт			
Плоская высечка	НЕТ		ДА	НЕТ	ДА		НЕТ		ДА	
Флексо ротация	Стандарт		ДА			НЕТ		Стандарт		
Флексо полуротация	НЕТ	Стандарт	ДА			НЕТ		ДА	Стандарт	
Ламинирование	ДА			НЕТ			ДА			
Деламинирование	НЕТ		ДА	НЕТ			ДА			
Холодное тиснение	Стандарт		ДА			НЕТ		ДА	Стандарт (ротация и полуротация)	
Горячее тиснение	НЕТ		ДА	НЕТ	Стандарт		НЕТ		ДА	
Конгрев	НЕТ		ДА	НЕТ	Стандарт		НЕТ		ДА	
Ротационный трафарет	НЕТ		ДА	НЕТ			ДА			
Плоский трафарет	НЕТ		ДА	НЕТ			ДА			
Глубокая печать				НЕТ			ДА			
Цифровая печать				НЕТ			ДА			
Лазерная высечка				НЕТ			ДА			
Продольная резка	Стандарт		ДА	НЕТ	ДА					
Конвейер для IML	ДА			НЕТ			ДА			
Рельсовые направляющие	НЕТ		ДА	НЕТ			ДА			
Листовая резка с конвейером	ДА			НЕТ			ДА			
Купольная металлизация	НЕТ		ДА	НЕТ			ДА			
Установка в линию	НЕТ			ДА			НЕТ			

Таблица 2. Основные технические характеристики рассматриваемых моделей

Производитель	Brotech			RHYGUAN			Orthotec			
	Eurotech CDF 330/430	Eurotech CDFS 330/420	Eurotech SDF330/420/520 PLUS-Smart	TOP -2	TOP PLUS-2	PLUS	SRFD 3030/4040	DGS330	CPK 3030/4040	DL 3022/3030
Сервоприводная	ДА									
Макс. ширина полотна, мм	340/430	340/430	340/430/530	330/420/520	330/420/520	330/420/520	330/430	330	330/430	300
Ширина печати/высечки/тиснения, мм*	330/420	330/420	330/420/520	310/400/500	310/410/510	330/420/520	310/410	310	300/400	300/300
Макс. скорость флексопечати, полуротация	–	60 м/мин		–	50 м/мин (мех)		150 цикл/мин	200 цикл/мин	150 цикл/мин	–
Макс. скорость флексопечати ротация, м/мин	120 (мех)			–	90 (мех)		100		–	
Макс. скорость высечки, ротация, м/мин	120			110 (мех)			–			
Макс. скорость высечки, полуротация	50 м/мин		60 м/мин			70 м/мин (мех)	150 цикл/мин	200 цикл/мин	150 цикл/мин	–
Макс. скорость горячего тиснения, цикл/мин	–	250		–	–	400	150	–	400	200 (400 опция)
Макс. скорость трафаретной печати	–	20 м/мин		–	–	100 об/мин	100 цикл/мин	–		
Макс. длина высечки (полуротация), мм	457			482,6	517		310/410	310	300/400	–
Макс. длина горячего тиснения, мм	–	310/-/-		–	–	300	310/410	–	300/400	220/300
Макс. длина флексопечати, мм	609			–	647,7		310/410	310	300/400	–
Макс. диаметр рулона на размотке, мм	700		800	700 (1000 опция)			600			
Макс. диаметр на намотке, мм	600 (турельная 600+600)	601 (турельная 600+600)	700 (турельная 600+600)	700		700 (турельная 400+400)	600			
Толщина материала, мкм	35-250			НД			50-500			

* - значения ширины указаны для доступных в составе конкретных конфигураций обрабатываемых модулей

(мех) - механическая скорость